

# Queimadores e Sistemas para Combustão



LIDERANÇA, TRADIÇÃO E QUALIDADE DESDE 1965



## Queimadores a Gás



Home

Empresa

Produtos

Serviços

Contato

Cotação

[Produtos](#) >> [Queimadores](#) >> [Óleo](#) >> [Baixa Pressão](#) >> [Série N-200](#)



### Características

- Uma entrada de ar;
- Controle único de ar de atomização;
- Grande relação entre capacidade máxima e mínima;
- Máxima economia de combustível;
- Combustíveis; óleo diesel, querosene e BPF;
- Chama Modulante;
- Auto-Limpante

### Aplicações

- Fornos
- Secadores

### TABELA DE POTÊNCIAS

Queimadores	Entrada da Tubulação		350 mm C,Água			530 mm C,Água			700 mm C,Água			880 mm C,Água			1050 mm C,Água			1400 mm C,Água								
			AR	ÓLEO	MÁX	MÁX	MIN	AR	ÓLEO	MÁX	MÁX	MIN	AR	ÓLEO	MÁX	MÁX	MIN	AR	ÓLEO	MÁX	MÁX	MIN				
	m <sup>3</sup> /min	Litros/Hora				m <sup>3</sup> /min	Litros/Hora				m <sup>3</sup> /min	Litros/Hora				m <sup>3</sup> /min	Litros/Hora				m <sup>3</sup> /min	Litros/Hora				
N-210	1"	3/8"	0,8	7,2	1,1	1,0	9,5	1,5	1,2	11,5	1,7	1,3	13,5	2,1	1,5	15,9	2,4	1,6	19,1	2,9						
N-220	1 1/2"	3/8"	1,3	11,1	2,6	1,6	14,7	3,2	1,8	18,3	4,3	2,0	21,5	5,0	2,2	24,6	6,1	2,5	29,4	7,2						
N-230	2"	3/8"	2,5	21,9	4,3	3,0	28,6	5,0	3,5	34,5	6,5	3,9	40,9	7,9	4,3	47,7	9,0	5,0	57,9	11,5						
N-240	3"	3/8"	4,1	35,8	6,8	5,0	46,8	8,6	5,8	57,9	10,8	6,5	69,2	13,7	7,1	79,4	15,8	8,1	95,3	18,7						
N-250	4"	3/8"	7,4	65,6	12,9	9,0	85,8	17,3	10,5	105	20,9	11,7	123	24,5	12,8	143	28,1	14,8	175	34,6						
N-260	6"	1/2"	14,6	129	23,0	17,8	167	30,6	20,7	207	41,1	23,0	243	43,9	25,3	283	51,2	29,1	341	61,8						
N-270	6"	1/2"	19,5	167	24,5	23,8	223	31,7	27,7	270	42,4	30,9	326	45,7	33,8	377	54,0	39,0	452	64,8						
N-280	8"	1/2"	35,8	306	36,0	43,9	397	46,8	51,0	492	50,4	56,8	584	61,2	62,3	683	68,4	71,6	811,2	72,0						

### DIMENSÕES APROXIMADAS

TIPO DE QUEIMADORES	ROSCA BSP									DIMENSÕES MÁXIMAS		
	A	O	E	F	I	J	K	U	M	N	P	
N-210	1"	3/8"	163	215	95	208	268,3	1/2"	327	385	268	
N-220	1 1/2"	3/8"	175	215	139	293	361,9	5/8"	380	407	353	
N-230	2"	3/8"	250	215	175	328	406,4	5/8"	430	458	388	
N-240	3"	3/8"	300	215	215	400	457,2	5/8"	512	508	460	
N-250	4"	3/8"	350	215	241	423	457,2	5/8"	634	508	483	
N-260	6"	1/2"	380	230	285	508	520,7	3/4"	673	585	568	
N-270	6"	1/2"	380	230	285	508	520,7	3/4"	673	585	568	
N-280	8"	1/2"	390	230	400	570	520,7	3/4"	673	585	740	