

Queimadores e Sistemas para Combustão



LIDERANÇA, TRADIÇÃO E QUALIDADE DESDE 1965



Queimadores a Gás



Home

Empresa

Produtos

Serviços

Contato

Cotação

[Produtos](#) >> [Queimadores](#) >> [Gás](#) >> [Baixa Pressão](#) >> [Série N-200G](#)

Características



- Proporcionador;
 - Possui dreno de óleo para limpeza;
 - Uma entrada de ar;
 - Uma entrada de gás;
 - Mantém constante a relação Ar, Óleo e Gás;
 - Máxima Economia de combustível;
 - Grande relação entre capacidade máxima e mínima;
 - Chama modulante;
 - Dispositivo para acoplagem com servo Motor.
- Esses queimadores proporcionam conjugadamente Ar e Gás; mantendo constantes em toda gama de operação a razão combustível comburente.

Aplicações

- Fornos;
- Secadores;
- Geradores de ar quente;
- Pequenas Caldeiras.

TABELA DE POTÊNCIAS

Queimadores	350mm C. ÁGUA			530mm C. ÁGUA			700mm C. ÁGUA			880mm C. ÁGUA		
	AR m /min ³	GÁS 1000 k cal/hora		AR m /min ³	GÁS 1000 k cal/hora		AR m /min ³	GÁS 1000 k cal/hora		AR m /min ³	GÁS 1000 k cal/hora	
	MÁX	MÁX	MIN	MÁX	MÁX	MIN	MÁX	MÁX	MIN	MÁX	MÁX	MIN
N-210-G	0.8	44.2	7.3	1.0	55.2	9.2	1.2	62.5	10.0	1.3	69.8	11.8
N-220-G	1.3	69.8	18.4	1.6	84.5	22.1	1.8	99.2	25.7	2.0	110	29.4
N-230-G	2.5	136	29.4	3.0	165	33.1	3.5	187	40.4	3.9	209	44.1
N-240-G	4.1	220	47.8	5.0	272	55.2	5.8	315	66.2	6.5	357	77.2
N-250-G	7.4	404	88.2	9.0	496	110	10.5	569	125	11.7	630	140
N-260-G	14.6	789	158	17.8	965	194	20.7	11118	223	23.0	1250	250
N-270-G	19.5	1055	165	23.8	1285	202	27.7	1470	235	30.9	1655	257
N-280-G	35.8	1875	257	43.9	2310	331	51.0	2675	367	56.8	2965	431

DIMENSÕES APROXIMADAS

TIPO DE QUEIMADORES	ROSCA P/ CANOS												DIMENSÕES MÁXIMAS			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
N-210-G	1"	1"	127	76.2	163	463.3	153	101.6	95.2	146	268.3	133.3	316	617	222	158.7
N-220-G	1 1/2"	1"	127	76.2	175	482.6	204	133.3	139.7	213	362	180.9	380	687	305	241.3
N-230-G	2	1 1/4"	139.7	76.2	200	482.6	230	193.6	174.6	248	406.4	220.6	430	712	343	279.4
N-240-G	3	1 1/2	177.8	92	258	584.2	254	222.2	215.9	307	457.2	247.6	512	838	403	342.9
N-250-G	4	2"	177.8	92	285	584.2	254	260.3	241.3	343	457.2	276.2	550	836	445	384.1
N-260-G	6	2"	177.8	92	380	584.2	293	314.3	285.7	425	520.7	330.2	673	877	520	460.3
N-270-G	6	2"	177.8	92	380	584.2	293	314.3	285.7	425	520.7	330.2	673	877	520	460.3
N-280-G	8	4"	215	142.8	357	685.8	293	412.7	400	572	520.7	374.6	650	980	686	622.3